

## Montageanleitung Akustikpaneele Salus Collection

22. Juli 2025

### Lagerung:

In kühlen und trockenen Räumen lagern. Die Paneele vor UV-Einstrahlung schützen. Maximal 54 Paneele aufeinander stapeln.

### Einsatzgebiet:

Die Salus Akustikpaneele sind speziell für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert worden. Für den Aussenbereich und den Einsatz in Feuchträume sind die Akustikpaneele ungeeignet. Auch vom Einsatz in Wintergärten ist abzusehen. Echtholz furnier ist ein Naturprodukt – Farbunterschiede des Furniers oder Veränderungen durch äussere Einflüsse wie UV-Strahlung sind kein Beanstandungsgrund.

### Vorbereitung:

Wände bzw. Decken müssen staubfrei und trocken sein. Vor der Verlegung müssen die Akustikpaneele bei Tageslicht auf erkennbare Fehler geprüft werden.

*Nachträgliche Reklamationsansprüche sind bei bereits verlegten Paneele ausgeschlossen.*

### Zuschnitt:

Die Salus Akustikpaneele können mit der Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Plattenfräse auf die passende Grösse konfektioniert werden. Die Schnittkante mit Malerleibband abdecken (um Ausrisse am Furnier zu vermeiden). Der Filz lässt sich alternativ längs mit dem Teppichmesser auf Breite schneiden. Aussparungen können mittels Stichsäge oder Oszillierer ausgesägt werden.

### Montage – Variante Verklebung:

Mit Montagekleber ist die Montage der Platten sehr einfach und schnell. Zur Sicherung an der Wand soll das Akustikpanel trotzdem im oberen Bereich mit 2 Schrauben angeschraubt werden. Packungsinhalt ca. 400 g / 300 ml - für 1-2 Paneele. Die Adhäsion des Montageklebers auf der Wand muss vorgängig geprüft werden.

### Montage – Variante Verschraubung:

Die Unterkonstruktion wird quer zur Laufrichtung der Lamellen montiert. Die Hohlräume zwischen den Unterkonstruktionslatten werden zwecks Schallabsorption mit Stein- oder Glaswolle ausgekleidet. Die Akustikpaneele werden mit mindestens 15 Schrauben für Wandmontagen (vertikal) auf die Unterkonstruktion verschraubt. Der Abstand zwischen den Schrauben darf höchstens 600 mm betragen. Für Deckenmontagen (horizontal) sind möglicherweise zusätzliche Schrauben erforderlich. Für eine einfacheren Verschraubung empfiehlt es sich, den Filzträger vorzubohren. Eine Montage mit Druckluft Klammern wird nicht empfohlen.



BERATUNG



AUSSTELLUNG



WEBSHOP



LOGISTIK



LAGER



SERVICE