collfox
schlau verlegen

Bodenbeläge kleben

Produktübersicht 2022

richtig wählen, schlau verlegen

collfox
schlau verlegen

collfox wählen – schlau verlegen

Die Marke collfox ist die clevere Wahl für Boden- und Parkettfachleute. Dank unserer langjährigen Erfahrung finden Sie schnell und sicher die richtigen Produkte, um den Anforderungen Ihres Kundenprojekts gerecht zu werden.

Unser Slogan «schlau verlegen» ist nicht grundlos gewählt: collfox steht für hohe Qualität, intelligente Planung, optimale Verfügbarkeit, effizientes und sicheres Verlegen sowie kompetenten Service. Deshalb repräsentiert der Fuchs unsere Produkte und Serviceleistungen hervorragend. Mit collfox Produkten agieren Sie schlau wie ein Fuchs und zuverlässig wie ein Profi.

Die Produktpalette von collfox ist so ausgestaltet, dass Ihre Bedürfnisse und jene Ihres Grosshandelspartners gezielt und kompetent befriedigt werden. Qualität und eine stetige Weiterentwicklung des Sortiments sind uns dabei ein Anliegen.

Welche collfox Produkte auch gewählt werden, eines werden Sie mit collfox immer tun: schlau verlegen.

Vitus Meier
Geschäftsführer Uzin Utz Schweiz AG

Inhaltsverzeichnis

Untergründe vorbereiten

Untergründe vorstreichen	6 – 7
Untergründe nivellieren und ausgleichen	8 – 9
Untergründe sanieren	9
Dämm- und Verlegeunterlagen	10

Bodenbeläge kleben

Textilbeläge und Linoleum kleben	12
PVC- und Kautschukbeläge kleben	13 – 14
Treppen, Wände und Profile kleben	14
Bodenbeläge fixieren	14

Parkett kleben

Dispersionsklebstoffe	16
Reaktionsharzklebstoffe	16 – 17
Spezialklebstoffe	17

Parkett veredeln

Fugenkitt	20
Grundierung	20
Versiegelung	21
Versiegelungs-Pflege	21

Zubehör / Werkzeuge

Zubehör	24 – 25
Spachtel und Zahnleisten	26
Rollen und Steckbügel	27

Technische Hinweise

Einsatzbereiche	22
Systemaufbau 1-6	28 – 33

Ihre Ansprechpartner

Technischer Support	35
Handelspartner	35
collfox.ch	35

collfox
schlau verlegen

Untergründe vorbereiten

- Untergründe vorstreichen
- Untergründe nivellieren und ausgleichen
- Untergründe sanieren
- Dämm- und Verlegeunterlagen

www.collfox.ch

collfox TG 311

Tiefengrund für saugfähige Untergründe.

Gebrauchsfertige, schnell trocknende Dispersionsgrundierung zur Vorbehandlung von saugfähigen Untergründen vor Spachtelarbeiten.

Geeignet für:
- saugfähigen Untergründen wie z.B. Zementestrichen, Zement-/Gipsspachtelmassen oder Beton
- Calciumsulfatestrichen, Gipsfaserplatten
- Zementputzen, Kalk-/Zementputzen, Gipskartonplatten

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
89221	10 kg	ca. 100 – 150 g/m²	1 Kanister	60 Kanister

collfox HV 301

Haftvoranstrich für saugende und nicht saugende Untergründe.

Filmbildende Dispersionsgrundierung als Haftvermittler für collfox Spachtelmassen auf saugende und nicht saugende Untergründe.

Unverdünnt geeignet für:
- dichten oder wenig saugfähigen Untergründen, z.B. als Haftvermittler auf alten Steinböden und Keramikfliesen, wasserbeständigen Anstrichen, Epoxi-Beschichtungen oder sonstigen dichten Untergründen.
- Spanplatten, OSB-Platten oder anderen geeigneten Holzuntergründen.
- sanierungsbedürftigen Altuntergründen, z.B. auf festanhaftenden, wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten.

Verdünnt geeignet für:
- saugfähige Untergründe

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
88959	10 kg	ca. 40 – 150 g/m²	1 Kanister	60 Kanister

collfox EP 200

Feuchtigkeitssperrende 2K Epoxidharzgrundierung für Parkett- und Bodenbelagsarbeiten.

2K EP Grundierung für feuchte oder labile Untergründe zum Absperren von Feuchtigkeit oder zum Verfestigen von saugfähigen Untergründen.

Geeignet für:
- das Absperren von erhöhter Restfeuchte bei nicht beheizten, zementären Untergründen wie z.B. Zementestrichen, Betondecken oder Verbundkonstruktionen mit Erdreichberührung bis 5 CM%
- das Verfestigen oder Grundieren von trockenen, mineralischen oder labilen, auch beheizten Untergründen. Für Zement-, Calciumsulfat-, Magnesia- und Steinholzestriche, Beton, Spanplatten oder Fertigteilestriche
- das Grundieren von Keramik- und Natursteinbelägen, Naturwerkstein, Terrazzo, Metall, matt geschliffenen Beschichtungen und Versiegelungen
- das Grundieren von Untergründen mit festanhaftenden, bituminösen oder wasserlöslichen Klebstoff-, Anstrich oder Spachtelmassenresten
- das Grundieren vor Klebearbeiten mit Epoxi-, PUR- oder Silanbasierten Klebstoffen

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72568	5 kg	ca. 250 – 600 g/m²	1 Eimer	56 Eimer

collfox PUR Primer

Einkomponentige Reaktionsharzgrundierung für Parkettarbeiten.

1K PUR Grundierung vor der Verklebung von Parkett mit Reaktionsharzklebstoffen. Zum Absperren von Feuchtigkeit und zum Verfestigen von saugfähigen Untergründen.

Geeignet für:
- das Grundieren vor der Verklebung von Parkett mit collfox Reaktionsharzklebstoffen
- das Absperren von erhöhter Restfeuchte auf feuchtigkeitsbeständigen Untergründen wie Zementestrich und Beton. Mit Fussbodenheizung < 2.5 CM-%, ohne Fussbodenheizung < 4 CM-%
- das Verfestigen von saugfähigen, mineralischen Untergründen, wie z.B. Zement-, Calciumsulfatestrichen und Beton
- das Grundieren auf Span- und OSB-Platten, sowie Gips-Trockenestrichelementen (z.B. Fermacell, Knauf)
- das Grundieren auf Alt-Untergründen mit fest anhaftenden Spachtelmassenresten oder Klebstoffresten

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
74447	10 kg	ca. 80 - 150 g/m²	1 Kanister	60 Kanister

collfox K 95

Schnell härtende, selbstverlaufende Nivelliermasse für hohe Beanspruchung.

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende Zement-Bodenausgleichsmasse für Spachtelarbeiten auf bauüblichen Untergründen in Schichtdicken bis 20 mm, im Innenbereich.

Geeignet für:
- die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge aller Art
- die nachfolgende Verlegung von Parkett
- die nachfolgende Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinbelägen
- starke Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Objektbereich

Geeignet auf:
- neuen oder alten Zement-, Calciumsulfat- und Steinholzestrichen, Beton, dichten mineralischen Untergründen u.ä.
- neuen Spanplatten oder OSB-Plattten (je fest verschraubt)
- Altuntergründen mit fest anhaftenden, wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72563	25 kg	ca. 1.5 kg/m² / 1 mm	1 Sack	42 Säcke

collfox H

Faserverstärkte Bodenspachtelmasse.

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende, faserarmierte Zement-Bodenausgleichsmasse für problematische Untergründe in Schichtdicken von 3 – 20 mm, im Innenbereich.

Geeignet für:
- die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge aller Art
- die nachfolgende Verlegung von Parkett
- die nachfolgende Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinbelägen

Geeignet auf:
- Holzuntergründen, z.B. Holzdielenböden, Spanplatten (verschraubt), OSB-Platten (verschraubt), Parkettböden oder sonstigen Holzuntergründen.
- sonstigen fugenhaltigen, leicht federnden oder kritischen Untergründen, z.B. Fertigteilestrichelementen, Gussasphaltestrichen oder für andere „Problemuntergründe".
- allen sonst üblichen Estrichen und Untergründen.

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72562	25 kg	ca. 1.6 kg/m² / 1 mm	1 Sack	42 Säcke

Untergründe nivellieren und ausgleichen

collfox T

Schnell härtende, wiederaufschlagbare, standfeste Füllmasse für den Innenbereich.

Feuchtebeständiger, standfester Reparaturmörtel zum anspachteln, teilflächiges spachteln und ausgleichen von Löchern und Ausbrüchen.

Geeignet für:
- die Herstellung gut saugfähiger, hochfester und schnell belegreifer Verlegeflächen
- das Füllen von Löchern und Ausbrüchen in Untergründen, z.B. in Estrichen oder in Betonböden
- das Anspachteln oder teilflächige Spachteln sämtlicher Reparaturarbeiten vor Spachtelund Klebearbeiten
- das Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
- starke Beanspruchung im Wohn,- Gewerbe- und Objektbereich

Geeignet auf:
- neuen oder alten Zement-, Calciumsulfat- und Steinholzestrichen, Beton, dichten mineralischen Untergründen u.ä.
- neuen Spanplatten oder OSB-Platten (je fest verschraubt)
- Altuntergründen mit fest anhaftenden, wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten
- auch als „standfeste Flächenspachtelmasse" auf alten Klebstoffresten und zum Beispachteln bis zum Null-Auszug

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72564	25 kg	ca. 1.5 kg/m² / 1 mm	1 Sack	42 Säcke

Untergründe sanieren

collfox 2K Silikatharz A/B

Sehr schnell härtendes, gerucharmes 2-K Giess- und Klebeharz.

Geruchsarmes Giess- und Klebharz zur schnellen Rissesanierung sowie zum Kleben, Füllen und Ausbessern.

Geeignet für:
- das kraftschlüssige Verharzen von schmalen und breiten Fugen und Rissen in Estrichen und Beton
- das Kleben von Winkelschienen, Nagelleisten, Profilen und Leisten aus Metall, Holz oder Kunststoff, u.ä.
- das Ausbessern von Beton, Keramik, Stein u.ä., z.B. auch für das Setzen von Treppenreparaturwinkeln
- den Einsatz als Montage- und Reparaturharz im Baubereich

Beigepackt:
20 Wellenverbinder, Einmalhandschuhe, je als Set zusammengepackt.

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72603	2 x 300 ml	ca. 100 ml/lfm Fuge bei 4 x 25 mm	6 Duo's je 2 Flaschen	216 Flaschen

collfox Ebofloor

-26 dB
4 mm

-21 dB
3 mm

Trittschall- und Wärmedämmbelag.

Anwendungsbereiche:
Lose auszulegende und stabilisierende Unterlage für dimensionsstabile Textil-, PVC- und CV-Bahnenbeläge.

– Verbessert Schall- und Wärmedämmung erheblich

Anwendung:
– Für Textil-, PVC- und CV-Beläge in Bahnen
– Als Trittschall- und Wärmedämmunterlage für schwimmend verlegtes Parkett und Laminat
– Auf Nutzbelägen wie Keramik, Parkett, PVC oder Linoleum
– Wenn der Neubelag fest verklebt, aber der Altbelag nicht beschädigt werden darf
– Im Wohnbereich und Messebau

Art.-Nr.	Länge/Breite	Dicke	m²	VE	Palette
72605	20 x 2 m	4 mm	40 m²	1 Rolle	8 Rollen *
72606	20 x 2 m	3 mm	40 m²	1 Rolle	11 Rollen *

collfox Eboflex

Das rückstandfreie Wiederaufnahmeverfahren.

Anwendungsbereiche:
Flexible, lose auszulegende Unterlage, als Zwischenschicht zum Kleben von dimensionsstabilen Textil-, PVC- und CV-Bahnenbelägen.

Anwendung:
– Für Textil-, PVC- und CV-Beläge
– Auf vorhandenen PVC-, CV- und Linoleumbelägen
– Auf vorhandenen Parkett-, Stein- und Keramikbelägen
– Im Wohnbereich und Messebau

Art.-Nr.	Länge/Breite	Dicke	m²	VE	Palette
72607	20 x 2 m	1 mm	40 m²	1 Rolle	24 Rollen *

* Bezug ausschliesslich über unsere Handelspartner:
cabana AG, 9105 Herisau
Belcolor Flooring AG, 9015 St. Gallen
Bienna Flooring AG, 2504 Biel
Nydegger AG, 8184 Bachenbülach

collfox
schlau verlegen

Bodenbeläge kleben

- Textilbeläge und Linoleum kleben
- PVC- und Kautschukbeläge kleben
- Treppen, Wände und Profile kleben
- Bodenbeläge fixieren

www.collfox.ch

Textilbeläge und Linoleum kleben

collfox T 96

Textilbelags-Klebstoff.

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für textile Bodenbeläge, im Innenbereich.

Geeignet für:
- Textilbeläge mit allen gängigen Rückenausstattungen, z.B. mit synthetischem Zweitrücken, mit Latex-Schaumrücken, mit Zweitrücken, Vliesrücken und latexiertem Rücken
- Webware, masstabile Nadelvliesbeläge und Naturfaserbeläge mit latexierten Rücken

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72548	16 kg	Zahnung B1 ca. 450 g/m²	1 Eimer	24 Eimer
		Zahnung B2 ca. 600 g/m²		

collfox 114

Teppich- und Linoleumklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit und gutem Nachklebeeffekt.

Dispersionsklebstoff für textile Bodenbeläge im Innenbereich.

Geeignet für:
- Textilbeläge mit textilem Zweit- oder Vliesrücken
- gewebte Textilbeläge- oder Nadelvliesbeläge
- Textilbeläge mit Latex-Schaumrücken oder latexierten Rücken
- Naturfaserbeläge mit latexierter Rückenausstattung
- Linoleum in Bahnen
- Kork-Linoleum und Korkment

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72558	16 kg	Zahnung B1 ca. 450 g/m²	1 Eimer	24 Eimer
		Zahnung B2 ca. 600 g/m²		

collfox Lino

Linoleumklebstoff.

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für Linoleum-Bodenbeläge, im Innenbereich.

Geeignet für:
- Linoleumbeläge in Bahnen bis 4 mm
- Korkment-Unterlagen sowie zum Kleben von Linoleum auf verklebten Korkment-Unterlagen
- Plan liegende Textilbeläge

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72550	16 kg	Zahnung B1 ca. 400 g/m²	1 Eimer	24 Eimer
		Zahnung B2 ca. 500 g/m²		

collfox D 33

Dispersionsklebstoff mit starkem Nachklebeeffekt.

Dispersions-Haftklebstoff für alle elastischen Bodenbeläge im Innenbereich.

Geeignet für:
- homogene und heterogene PVC- und CV Beläge in Bahnen und Platten
- PVC-Designbeläge
- Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 4 mm Dicke
- Textilbelägen mit und ohne Latex Beschichtung, synthetischen Zweitrücken und Vliesrücken
- chlorfreie, elastische Beläge
- PUR-Beläge in Bahnen bis 2,0 mm

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
89112	16 kg	Zahnung A1 ca. 200 g/m²	1 Eimer	24 Eimer
		Zahnung A2 ca. 250 g/m²		
		Zahnung B1 ca. 450 g/m²		

collfox LVT

Dispersions-Nassbettklebstoff für PVC-Designbeläge.

Dispersions-Nassbettklebstoff für elastische Bodenbeläge im Innenbereich.

Geeignet für:
- PVC-Designbeläge
- PVC- und CV-Beläge
- Kautschukbeläge bis 3.5 mm

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
84922*	14 kg	Zahnung A1 ca. 280 g/m²	1 Eimer	33 Eimer
		Zahnung A2 ca. 300 g/m²		

* Kein Lagerartikel / Lieferfrist ca. 5 – 10 Arbeitstage nach Bestellungseingang

PVC- und Kautschukbeläge kleben

collfox TF 200

Wand- und Bodenklebstoff.

Dispersions-Haftklebstoff für Wand- und Bodenbeläge im Innenbereich.

Geeignet für:
- homogene und heterogene PVC- und CV Beläge in Bahnen
- Textilbelägen mit und ohne Latex Beschichtung, synthetischen Zweitrücken und Vliesrücken
- Schmutzschleusen (Dimensionsänderungen durch Stoffabwanderung kann nicht ausgeschlossen werden.)

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
73301	16 kg	Zahnung A1 ca. 200 g/m²	1 Eimer	24 Eimer
		Zahnung A2 ca. 350 g/m²		
		Zahnung B1 ca. 500 g/m²		

Treppen, Wände und Profile kleben

collfox 382

Lösungsmittelbasierter Kontaktklebstoff.

Lösemittel-Kontaktklebstoff für Profile, Leisten und Beläge mit glatten oder nur leicht strukturierten Klebeflächen.

Geeignet für:
- Sockelleisten, Hohlkehlsockel, Treppenprofile
- elastische Bodenbeläge in Bahnen und Platten wie z.B. PVC-/CV-Beläge, Linoleum, Kautschuk und Kork
- textile Bodenbeläge wie z.B. Nadelvlies, Textilbeläge mit textilem Zweitrücken, Latex-Schaumrücken, latexierten Rücken,Webwaren sowie für Naturfaserbeläge
- nur für lösemittelbeständige Untergründe, Beläge und Materialien, z.B. Estriche, Putze, Beton, Kunststoffe, Holz, Metall u.ä.

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72565	8 kg	ca. 250 g/m²	1 Kanister	63 Kanister

Bodenbeläge fixieren

collfox Fixierung

Fixierung.

Gebrauchsfertige, wasserbasierende Dispersionsfixierung.

Geeignet für:
- Teppichplatten und Textilbelägen mit unterschiedlichen Rückenbeschichtungen
- CV- Beläge
- ebenen, glatten, gespachtelten Untergründen, auf alte Nutzbeläge wie PVC, Linoleum, Terrazzo, u.ä.

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
88961	10 kg	Rolle ca. 100 – 200 g/m²	1 Eimer	30 Eimer
		Zahnung A4 ca. 150 – 250 g/m²		

collfox
schlau verlegen

Parkett kleben

- Dispersionsklebstoffe
- Reaktionsharzklebstoffe
- Spezialklebstoffe

www.collfox.ch

Dispersionsklebstoffe

collfox 2000

Lösemittelfreier Dispersionsklebstoff für quellunempfindliches Parkett.

Sehr emissionsarmer, schnellabbindender, wasserarmer Dispersionsklebstoff zum schubfesten Kleben von Parkett.

Geeignet für:
- Mosaikparkett 8 mm, alle Verlegearten
- Hochkantlamelle 16 – 22 mm
- Zweischichtparkett bis 70 x 500 mm

Geeignet auf:
- saugfähigen Zementestrichen
- parkettgeeignet-gespachtelten Untergründen
- Holzspanplatten
- Warmwasser-Fussbodenheizungen

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72546*	16 kg	Zahnung B3 ca. 800 g/m²	1 Eimer	33 Eimer
		Zahnung B11 ca. 1000 g/m²		

* Kein Lagerartikel / Lieferfrist ca. 5 – 10 Arbeitstage nach Bestellungseingang

Reaktionsharzklebstoffe

collfox P 850

Silanterminierter 1-K Parkettklebstoff.

Sehr emissionsarmer, silanterminierter 1-K Parkettklebstoff. Geeignet für die Verklebung aller gängigen Parkettarten, im Innenbereich.

Geeignet für:
- Stabparkett
- Mosaikparkett
- Hochkantlamelle
- Massivdielen 15 – 22 mm
- Mehrschichtparkett /Fertigparkett

Auf alle normgerechte, trockene Untergründe die zur Aufnahme von Parkett geeignet sind.

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72559	16 kg	Zahnung B3 ca. 800 g/m²	1 Eimer	33 Eimer
		Zahnung B11 ca. 1000 g/m²		

Hartelastischer Klebstoff für Mehrschichtparkett.

Hartelastischer 1-K MSP-Mehrschichtparkettklebstoff.

Geeignet für:
– zur Verklebung von Zweischicht-oder Dreischichtfertigparkett

Auf alle normgerechte, trockene Untergründe die zur Aufnahme von Parkett geeignet sind.

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
85836*	16 kg	Zahnung B11 ca. 1000 g/m²	1 Eimer	33 Eimer

* Kein Lagerartikel / Lieferfrist ca. 5 – 10 Arbeitstage nach Bestellungseingang

Lösungsmittelfreier 2K PUR-Klebstoff speziell für Treppenelemente.

Speziell bei Treppensanierungen als elastische, feste Klebe- und Ausgleichsmasse zur Verlegung von Stufenelementen auf Zement und Holzuntergründe. Eignet sich zur Verklebung von verschiedenen Materialien wie verleimten Holzelementen und diversen Dämmstoffen wie PUR-Schaum, Mineralwolle und keramische Fliesen.

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72571	5 kg	ca. 600 – 1200 g/m²	1 Eimer/Fl.	45 Eimer/Fl.

LOTOS

collfox
schlau verlegen

Parkett veredeln

- Fugenkitt
- Grundierung
- Versiegelung
- Versiegelungs-Pflege

www.collfox.ch

Fugenkitt

Alkoholbasierende Fugenkittlösung für Parkettböden.

Alkoholbasierende Fugenkittlösung zum Verschliessen der Fugen von Holz- und Parkettböden.

Geeignet für das Verkitten von:
- geschliffenen Parkett- und Holzböden
- vollständig abgeschliffenem Fertigparkett

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
72561	10 l	ca. 80 – 120 ml/m²	1 Kanister	50 Kanister

Grundierung

Alkoholbasierender Grundlack für Parkett und Holzfussböden.

1K-Parkettgrundierung zur Vorbereitung von Parkettoberflächen vor der Versiegelung.

Geeignet u.a. für die Oberflächenbehandlung von:
- geschliffenen Parkett- und Holzböden
- allen Holzarten, einschliesslich grundgeschliffenen Mehrschichtparkettelementen

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
84718	10 l	ca. 100 ml/m²	1 Kanister	50 Kanister

Wasserbasierende 1K Parkettgrundierung zur Überlackierung mit collfox Parkettlack.

Wasserbasierende 1K-Parkettgrundierung zur Vorbereitung von allen gebräuchlichen europäischen Holzarten (Ausnahme Birnbaum, geräucherte Eiche und Kirschbaum).

Geeignet u.a. für die Oberflächenbehandlung von:
- geschliffenen Parkett- und Holzböden
- Parkett auf Fussbodenheizung

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
86281	5 l	ca. 100 ml/m²	1 Kanister	90 Kanister

Versiegelung

1K und 2K Parkettversiegelung mit sehr hoher Beständigkeit und natürlichem Aussehen.

Wasserbasierende 1K- und 2K-Parkettversiegelung für stark beanspruchte Parkettböden, mit Härterzusatz HR 910 auch anzuwenden in sehr stark strapazierten Bereichen.

Geeignet u.a. für die Oberflächenbehandlung von:
- geschliffenen Parkett- und Holzböden in extrem belasteten Bereichen wie z.B. Schulen, Büros, Geschäftsräumen, etc.
- Holzbauteilen im Innenausbau

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE	Palette
84717 (matt)	10 l	ca. 100 – 120 ml/m²	1 Kanister	60 Kanister
84686 (seidenglänzend)	10 l	ca. 100 – 120 ml/m²	1 Kanister	60 Kanister

Vernetzer für collfox PV 400.

Zur Verbesserung der mechanischen, thermischen und chemischen Beständigkeit von Parkettlack collfox PV 400.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
84719	0.5 kg	1 Flasche

Versiegelungs-Pflege

Pflegeemulsion für Erst- und Unterhaltspflege.

Wasserbasierende Emulsion für die hochwertige Pflege von Fussböden.

Geeignet u.a. für die Oberflächenpflege von:
- versiegelten Parkettböden
- versiegelten Korkböden
- Linoleum
- PVC
- Natur- und Kunststeinböden

Art.-Nr.	Inhalt	Auftragsmenge	VE
72573	1 l	Ersteinpflege: ca. 7 – 10 ml/m² Unterhaltspflege: ca. 100 – 250 ml/10 Liter	12 Fl./Kart.

Einsatzbereiche

Einsatzbereich	collfox Produkte																			
	collfox TG 311	collfox HV 301	collfox EP 200	collfox PUR Primer	collfox K 95	collfox H	collfox T	collfox 2-K Silikatharz	collfox T 96	collfox Lino	collfox 114	collfox D 33	collfox LVT	collfox TF 200	collfox 382	collfox Fixierung	collfox 2000	collfox P 850	collfox P 550	collfox TR 101
Klebeparkett roh, 8 mm																	■	■		
Fertigparkett (2-Schicht)																	■	■	■	
Massivparkett																		■		
Mehrschichtparkett																		■	■	
Treppenelemente (Holz)																				■
Linoleum										■	■				■					
Nadelfilz, Kugelgarn									■		■				■	■				
Teppiche mit PUR-Schaumrücken									■		■				■					
Teppiche mit Latexrücken									■		■				■					
Teppiche mit synthetischen Zweitrücken									■		■				■					
Teppiche mit Vliesrückseite									■		■				■	■				
Formstabile Teppichplatten, Fixierung																■				
Homogene PVC-Beläge												■	■		■					
CV-Beläge												■	■		■					
PVC-Designbeläge												■	■		■					
PUR-Beläge												■	■		■					
Kautschukbeläge												■	■		■					
Korkplatten mit PVC-Rückenfolie												■			■					
PVC- und CV-Wandbeläge												■		■	■					
Schmutzfangmatten														■						
Nicht saugende Untergründe		■	■	■																
Saugende Untergründe	■	■	■	■																
Leicht absandende Untergründe			■	■																
Untergründe mit erhöhter Restfeuchte			■	■																
Füllen von Rissen im Untergrund								■												
Nivellieren und ausgleichen mineralische Untergründe					■	■														
Nivellieren und ausgleichen leicht federnde Untergründe						■														
Löcher füllen und anspachteln							■													

Die detaillierten Angaben zu den Produkten finden Sie auf unserer Website unter www.collfox.ch und auf den jeweiligen Produktdatenblättern.

collfox
schlau verlegen

Zubehör Werkzeuge

- Zubehör
- Spachtel und Zahnleisten
- Rollen und Steckbügel

www.collfox.ch

Hochwirksame Reinigungstücher.

Hochwirksame Reinigungstücher zur Entfernung von Klebstoffrückständen auf Nutzbelägen, Händen und Werkzeugen.

- Entfernt frische 1-K PUR- und MSP-Klebstoffrückstände
- Entfernt frische 2-K PUR und Epoxidharz-Klebstoffrückstände u.v.m.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
84852	Eimer à 72 Tücher	6 Stk./Kart.

Selbstklebender PE-Randdämmstreifen in 5 mm Dicke und 50 mm Höhe.

Hält selbstklebend sogar auf leicht staubigen Untergründen, durch schnelles Anbringen zeitsparend.

- Für die mechanische Trennung zwischen Boden und Wand vor Spachtel- oder Dünnestricharbeiten.

Art.-Nr.	VE
10122	10 Stk.

Feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 0.3 – 0.8 mm zum Füllen und Abstreuen.

Das Abstreuen von Epoxi-Produkten ergibt eine sichere und griffige Verbindung für nachfolgende Schichten.

Geeignet für:
- alle Reaktionsharz-Produkte
- Innen und aussen

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Palette
85220	25 kg	1 Stk.	40 Stk./Pal.

collfox Anrührgebinde

Stabiler Kunststoffeimer mit Griffschalen.

Anwendungsbereiche:
Zum Anmischen von collfox Spachtelmassen und für PUR- und Epoxi-Spachtelmassen oder Mörtel.

Ideal für 25 / 30 kg Pulverprodukt.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
72587	30 l	1 Stk.

collfox Wassereimer

Transparenter Kunststoffeimer mit aufgedruckter Literskala.

Anwendungsbereiche:
Zum Abmessen der richtigen Wassermenge beim Anmischen von Pulverprodukten.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
72589	12.5 l	1 Stk.

collfox Packfolie

Packfolie mit Handgriff.

Art.-Nr.	Grösse	VE
67023	Packfolie	12 Stk./Kart.
67036	Handgriff	1 Stk.

Zahnleisten, beidseitig gezahnt, nach TKB, Lieferung in Kunststoffbox.

Art.-Nr.	TKB	Breite	Zahnbreite	Abstand	Tiefe	Winkel	VE
13367	A1	21 cm	0.50	1.50	1.10	55°	10 Stk./Kart.
13373	A2	21 cm	1.30	1.70	1.40	55°	10 Stk./Kart.
13370	B1	21 cm	2.60	2.40	2.00	55°	10 Stk./Kart.
13371	B2	21 cm	2.00	3.00	2.55	55°	10 Stk./Kart.
13372	B3	21 cm	3.30	3.70	3.25	55°	10 Stk./Kart.
13380	B11	21 cm	7.90	6.10	5.00	60°	10 Stk./Kart.

Zur Aufnahme von Zahnleisten.

Art.-Nr.	Grösse	VE
13378	21 cm	1 Stk.

collfox Microfaser-Rolle

Microfaserrolle für Grundierungen und Versiegelungen.

Art.-Nr.	Grösse	Florlänge	VE
67028	25 cm	10 mm	12 Stk./Kart.

collfox Nylon-Plüsch-Rolle

Nylon-Plüsch-Rolle für Dispersion- und Epoxidharzgrundierungen.

Art.-Nr.	Grösse	Florlänge	VE
9394	25 cm	14 mm	10 Stk./Kart.

collfox Steckbügel

Steckbügel für Rollen.

Art.-Nr.	Grösse	VE
12494	25 cm	50 Stk./Kart.

collfox Systemaufbau 1

Parkettverlegung auf schwimmend verlegten Zementestrich mit erhöhter Restfeuchtigkeit.

Parkett

collfox P 850, collfox P 550,
Verbrauch, ~ 800 – 1200 g/m²

1-K Reaktionsharzgrundierung collfox PUR Primer
Erster Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, 120 g/m²
Trocknungszeit ca. 1 Std.
Zweiter Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ca. 100 g/m2
Trocknungszeit ca. 12 Std.

Bearbeitung des Untergrundes anschleifen, absaugen

schwimmender Zementestrich **mit Fussbodenheizung**
Restfeuchtigkeit bis 2.5 CM-%
Bedingung: Heizung war in Betrieb

schwimmender Zementestrich
ohne Fussbodenheizung
Restfeuchtigkeit bis 4 CM-%

Unsere Systemaufbauten erfolgen vorbehaltlich der Prüfung etwaiger besonderer Gegebenheiten und sie ersetzen nicht die sorgfältige Prüfung der Verhältnisse und der Einzelflächen vor Ort. Sie erfolgen unter Vorbehalt der abschliessenden Untergrundprüfung und Beurteilung der Verlegreife durch den Auftragnehmer der Gewerkes. Kenntnisse über Verbandsrichtlinien und die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen, setzen wir bei Ihnen voraus. Beachten Sie vor Beginn der Arbeiten die betreffenden Produktdatenblätter unter www.collfox.ch

collfox Systemaufbau 2

Parkettverlegung auf Zement Verbundestrich oder Betondecke mit erhöhter Restfeuchtigkeit.

Parkett

collfox P 850, collfox P 550,
Verbrauch, ~ 800 – 1200 g/m²

Selbstverlaufende Nivelliermasse **collfox K 95**
mind. 3 mm dick, ~ 1.5 kg/m² pro mm Dicke

collfox Perlsand 0.8 mm
sofort flächendeckend im Überschuss einstreuen
Auftragsmenge ~ 3 kg/m²
Überschuss nach Trocknung (mind. 12 Std.) absaugen

2-K Epoxidharzgrundierung **collfox EP 200**
Erster Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ~ 350 g/m²
Trocknungszeit ca. 12 Std. bei 20 °C
Zweiter Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ~ 250 g/m²
Trocknungszeit ca. 12 Std. bei 20 °C

Bearbeitung des Untergrundes Kugelstrahlen,
fräsen und absaugen

Betondecke oder **Beton-Verbundestrich**
oder **Hartbetonüberzug auf Betondecke**
max. 6-Gew.-% Restfeuchtigkeit nach Darrprobe

Unsere Systemaufbauten erfolgen vorbehaltlich der Prüfung etwaiger besonderer Gegebenheiten und sie ersetzen nicht die sorgfältige Prüfung der Verhältnisse und der Einzelflächen vor Ort. Sie erfolgen unter Vorbehalt der abschliessenden Untergrundprüfung und Beurteilung der Verlegreife durch den Auftragnehmer der Gewerkes. Kenntnisse über Verbandsrichtlinien und die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen, setzen wir bei Ihnen voraus. Beachten Sie vor Beginn der Arbeiten die betreffenden Produktdatenblätter unter www.collfox.ch

collfox Systemaufbau 3

Parkettverlegung auf mineralische Trockenestrichelemente.

Mögliche Parkett- und Verlegearten
gemäss Angaben Trockenestrich-Hersteller
oder anwendungstechnische Beratung einholen.

↑

collfox P 850, collfox P 550,
Verbrauch, ~ 800 – 1200 g/m²

↑

1-K Reaktionsharzgrundierung collfox PUR Primer
Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, 120 g/m²
Trocknungszeit ca. 12 Std.

↑

Bearbeitung des Untergrundes anschleifen, absaugen

↑

Nach Herstellerangaben eingebaute
Trockenestrichelemente

Unsere Systemaufbauten erfolgen vorbehaltlich der Prüfung etwaiger besonderer Gegebenheiten und sie ersetzen nicht die sorgfältige Prüfung der Verhältnisse und der Einzelflächen vor Ort. Sie erfolgen unter Vorbehalt der abschliessenden Untergrundprüfung und Beurteilung der Verlegreife durch den Auftragnehmer der Gewerkes. Kenntnisse über Verbandsrichtlinien und die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen, setzen wir bei Ihnen voraus. Beachten Sie vor Beginn der Arbeiten die betreffenden Produktdatenblätter unter www.collfox.ch

collfox Systemaufbau 4

Bodenbeläge verlegen auf schwimmenden verlegten Zementuntergrund im Wohnbereich mit erhöhter Restfeuchtigkeit.

textile Bodenbeläge

Linoleum

PVC / CV / Kautschuk

Dispersionsklebstoff
collfox T 96 / 114
Verbrauch, ~ 300 – 600 g/m²

Dispersionsklebstoff
collfox Lino
Verbrauch, ~ 300- 450 g/m²

Dispersions-Haftklebstoff
collfox D 33
Verbrauch, ~ 200 – 300 g/m²

Selbstverlaufende Nivelliermasse **collfox K 95**
mind. 2 mm dick, ~ 1.5 kg/m² pro mm Dicke

Haftvoranstrich **collfox HV 301**
Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ~ 100 g/m²
Trocknungszeit mind. 60 min. bei 20 °C

2-K Epoxidharzgrundierung **collfox EP 200**
Erster Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ~ 350 g/m²
Trocknungszeit ca. 12 Std. bei 20 °C
Zweiter Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ~ 250 g/m²
Trocknungszeit ca. 12 Std. bei 20 °C

Bearbeitung des Untergrundes anschleifen, absaugen

schwimmender Zementestrich **mit Fussbodenheizung**
Restfeuchtigkeit bis 3 CM-%
Bedingung: Heizung war in Betrieb

schwimmender Zementestrich
ohne Fussbodenheizung
Restfeuchtigkeit bis 5 CM-%

Unsere Systemaufbauten erfolgen vorbehaltlich der Prüfung etwaiger besonderer Gegebenheiten und sie ersetzen nicht die sorgfältige Prüfung der Verhältnisse und der Einzelflächen vor Ort. Sie erfolgen unter Vorbehalt der abschliessenden Untergrundprüfung und Beurteilung der Verlegreife durch den Auftragnehmer der Gewerkes. Kenntnisse über Verbandsrichtlinien und die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen, setzen wir bei Ihnen voraus. Beachten Sie vor Beginn der Arbeiten die betreffenden Produktdatenblätter unter www.collfox.ch

collfox Systemaufbau 5

Bodenbeläge verlegen auf Zement Verbundestrich oder Betondecke mit erhöhter Restfeuchtigkeit.

textile Bodenbeläge

Linoleum

PVC / CV / Kautschuk

Dispersionsklebstoff
collfox T 96 / 114
Verbrauch, ~ 300 – 600 g/m²

Dispersionsklebstoff
collfox Lino
Verbrauch, ~ 300- 450 g/m²

Dispersions-Haftklebstoff
collfox D 33
Verbrauch, ~ 200 – 300 g/m²

Selbstverlaufende Nivelliermasse **collfox K 95**
mind. 2 mm dick, ~ 1.5 kg/m² pro mm Dicke

collfox Perlsand 0.8 mm
sofort flächendeckend im Überschuss einstreuen
Auftragsmenge ~ 3 kg/m²
Überschuss nach Trocknung (mind. 12 Std.) absaugen

Haftvoranstrich **collfox HV 301**
Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ~ 100 g/m²
Trocknungszeit mind. 60 min. bei 20 °C

Starke Beanspruchung
z.B. Industriebereich, Krankenhaus

normale Beanspruchung
z.B. Wohnbereich, Schulhaus

2-K Epoxidharzgrundierung **collfox EP 200**
Erster Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ~ 350 g/m²
(Trocknungszeit ca. 12 Std. bei 20 °C)
Zweiter Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ~ 250 g/m²
(Trocknungszeit ca. 12 Std. bei 20 °C)

Bearbeitung des Untergrundes Kugelstrahlen,
fräsen und absaugen

Betondecke oder **Beton-Verbundestrich**
oder **Hartbetonüberzug auf Betondecke**
max. 6-Gew.-% Restfeuchtigkeit nach Darrprobe

Unsere Systemaufbauten erfolgen vorbehaltlich der Prüfung etwaiger besonderer Gegebenheiten und sie ersetzen nicht die sorgfältige Prüfung der Verhältnisse und der Einzelflächen vor Ort. Sie erfolgen unter Vorbehalt der abschliessenden Untergrundprüfung und Beurteilung der Verlegreife durch den Auftragnehmer der Gewerkes. Kenntnisse über Verbandsrichtlinien und die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen, setzen wir bei Ihnen voraus. Beachten Sie vor Beginn der Arbeiten die betreffenden Produktdatenblätter unter www.collfox.ch

collfox Systemaufbau 6

Designbeläge verlegen.

PVC-Designbeläge

↑

Dispersions-Nassbettklebstoff **collfox LVT**
Verbrauch, ~ 250 – 300 g/m²

↑

Selbstverlaufende Nivelliermasse **collfox K 95**
mind. 2 mm dick, ~ 1.5 kg/m² pro mm Dicke

↑

Dispersionsgrundierung **collfox TG 311**
Auftrag mit Nylon-Plüsch-Rolle, ~ 120 g/m²

Trocknungszeit
Zementestrich ca. 15 min.
Calciumsulfatestrich ca. 2 Std.

↑

Bearbeitung des Untergrundes anschleifen, absaugen

↑

Schwimmender Zement- oder Calciumsulfatestrich
Dauertrocken gemäss SIA 253

Unsere Systemaufbauten erfolgen vorbehaltlich der Prüfung etwaiger besonderer Gegebenheiten und sie ersetzen nicht die sorgfältige Prüfung der Verhältnisse und der Einzelflächen vor Ort. Sie erfolgen unter Vorbehalt der abschliessenden Untergrundprüfung und Beurteilung der Verlegreife durch den Auftragnehmer der Gewerkes. Kenntnisse über Verbandsrichtlinien und die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen, setzen wir bei Ihnen voraus. Beachten Sie vor Beginn der Arbeiten die betreffenden Produktdatenblätter unter www.collfox.ch

richtig wählen, schlau verlegen

Technischer Support

Silvan Felder
Anwendungstechniker Deutschschweiz
M +41 79 436 05 52
silvan.felder@uzin-utz.com

Daniel Meyer
Anwendungstechniker Westschweiz
M +41 79 367 20 66
daniel.meyer@uzin-utz.com

Handelspartner

collfox Produkte können über unsere exklusiven Handelspartner bezogen werden. Eine Liste aller Grosshändler, welche collfox Produkte verkaufen und Sie beraten finden Sie unter **www.collfox.ch** unter der Rubrik Service/Handelspartner. Die Kontaktdaten Ihres bevorzugten Handelspartners finden Sie zudem als Eindruck auf der Rückseite dieser collfox Produktübersicht.

collfox.ch

Besuchen Sie die Webseite der Marke für das schlaue Verlegen und finden Sie wichtige Informationen und wertvolle Tipps zu den Produkten von collfox. Zudem stehen Ihnen technische Hinweise, Aufbauempfehlungen und unsere Ansprechpartner für Sie zur Verfügung.

Entdecken Sie jetzt **www.collfox.ch**

Produkte	**Technik**	**Service**
Produktinformation	Technische Hinweise	Kundenservice
Produkt- und Sicherheitsdatenblätter	Anleitungen	Anwendungstechnik
Zertifikate	Aufbauempfehlungen	Handelspartner

Ihr Grosshandel:

KÜNG PLATTEN

Küng Platten AG
Menznauerstr. 15 · CH-6130 Willisau
Tel 041 972 76 76 · Fax 041 972 76 77
www.kueng-platten.ch

collfox | Uzin Utz Schweiz AG
Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs
T +41 41 624 48 88 | F +41 41 624 48 89
ch@uzin-utz.com | www.collfox.ch