

Echtholzdeckschicht (ca. 0,6 mm)

**Ultramattlack-Oberfläche (Duratec Nature)**  
7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischem, UV-gehärteten Acryllack. Mit einem innovativen Produktionsverfahren wird ein ultramattes Oberflächenfinish mit spezieller Tiefenwirkung erzielt. Diese hochwertige und langlebige Oberflächenveredelung ist ökologisch unbedenklich und aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung besonders strapazierfähig und pflegeleicht.



AquaStop-Kantenimprägnierung

HDF-Mittellage

Echtholzgegenzug

\* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschcabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.  
\*\* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

### Holzboden Natureflex HD 100

- 1-Stab (Landhausdielen)
- Oberfläche ultramattlackiert
- umlaufende Microfuge
- Feuchtraumgeeignet / 4 Stunden wasserresistent
- Klicksystem: Multiclic
- MEISTER-Garantie\* 15 Jahre im Wohnbereich, 3 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke: 8 mm
- Deckmaß: 2200 x 210 mm

\* Garantie gemäß MEISTERWERKE-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



Passende Fußleiste Profil 15 F MK



Eiche lebhaft leichtweiß gekälkt 20016



Eiche lebhaft cremeweiß 20014



Eiche lebhaft creme 20015



Eiche lebhaft 20013



Eiche authentic 20017



Eiche authentic greige pure 20018



© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

**MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH**  
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rürthen-Meiste  
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / [www.meister.com](http://www.meister.com)

962200-0025000 02/24



DE

**MEISTER**

# Holzboden Natureflex



Eiche authentic 20017

# DER NATÜRLICHE ECHTHOLZBODEN MADE IN GERMANY

## Holzboden Natureflex

Nachhaltig, energieeffizient und unkompliziert – das ist unser Holzboden Natureflex HD 100. Der flexible Produktaufbau von nur 8 mm Stärke macht ihn nicht nur zum perfekten Boden für alle Renovierungen, sondern auch zu einer besonders ressourcenschonenden Alternative im Vergleich zu herkömmlichen Mehrschicht-Parkettböden. Wir benötigen für die Herstellung seiner Oberflächen ca. 85% weniger Holz, ohne Abstriche bei der Optik, Haptik oder den Produktmerkmalen. Im Gegenteil: Wir verbinden die Schönheit und Natürlichkeit des Holzes mit verbesserten Eigenschaften, die unseren Echtholzböden noch stabiler, pflegeleichter und alltagstauglicher machen. Von der Verlegung bis zur Pflege – einfach ein unkomplizierter, ökologischer Allroundboden. Und das Beste: Naturflex ist KfW-förderfähig.



Deutlich stabiler als herkömmliches Parkett



Flexibel und renovierungsfreundlich



Strapazierfähig, pflegeleicht, unkompliziert



Schnelle Raum- aufheizung durch geringen Wärme- durchlasswider- stand



Nachhaltig und energieeffizient

